

KW 813351	Mallikohtainen asennusohje	
Annostelupumpun	TOYOTA LAND CRUISER 2.8D	813351LC_REV01
siirtosarja	LC150 vm.2015	

HUOMIO:

Oy KAHA Ab ei vastaa puutteista tai vahingoista jotka johtuvat asennusvirheistä.

Valmistelu

- Käytä polttoainesäiliön korkkia auki

1. Irrota polttoaineen annostelupumppu telineineen rintapelistä. Alkuperäinen annostelupumpun johdotus jatketaan välijohtolla annostelupumpulle. Liitä mecanyl-putki alkuperäisellä kumiletkulla lämmittimelle menevään putkeen. Vie mecanyl-putki ja annostelupumpun välijohto auton alle.



2. Kiinnitä annostelupumppu asennussiteellä asennusrautaan. Asenna asennusrauta lämpösuojapellin kiinnitysmutterin (nuoli) alle. Liitä välijohto annostelupumppuun. Kiinnitä mecanyl-putki supistusletkulla annostelupumppuun. Liitä mecanyl-putki liitosletkulla annostelupumpun imupuolelle.



3. Katkaise polttoainesäiliön täyttöletku kuvan mukaisesti. Taivuta mansettiottimen imupilliä siten, että se menee varmasti pohjalle. Kiinnitä mansettiotin täyttöletkuun. Liitä mecanyl-putki annostelupumpulta supistusletkulla mansettiottiimeen. Varmista, ettei imupilli estä polttoainemittarin toimintaa.

